

**4047**

MEHRZWECKLEITER, DREITEILIG

**10**
YEAR
GUARANTEE**EN**
131**Max.**
150 kg
↓
**TRBS 2121-2**

Eigenschaften



- Rutsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Multifunktionale Verwendung.
- Flexible Verwendung in Treppenstellung (bis Größe 3x10).
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Merkmale



- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Verpresste Leiterfüße.
- Massive Stahlbeschläge.

Vertriebsinnendienst



- Vertriebsinnendienst Tel.: +49 7522 700 700 ac.lg@hymer-alu.de



Alle Modelle

Bestellnummer	404721	404724	404727	404730	404733	404736
Sprossenzahl	3×7	3×8	3×9	3×10	3×11	3×12
Sprossen-/ Stufenzahl max. ausgefahren	17	19	23	25	27	30
Länge eingefahren (ca. m)	2.07	2.35	2.63	2.91	3.19	3.47
Länge ausgefahren (ca. m)	4.87	5.43	6.55	7.11	7.67	8.51
Standhöhe max. (ca. m)	3.73	4.29	5.39	5.94	6.49	7.32
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	2.06	2.59	3.12	3.65	3.92	4.44
Reichhöhe max. (ca. m)	5.73	6.29	7.39	7.94	8.49	9.32
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	4.06	4.59	5.12	5.65	5.92	6.44
Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	3.29	3.81	4.33	4.86	5.11	5.65
Gesamtbreite (ca. mm)	837	1005	1005	1200	1200	1200
Schrittlänge ein-/ausgefahren (ca. m)	1.37	1.61	1.8	1.95	2.16	2.34
Gesamtgewicht (ca. kg)	13.2	14.8	17.8	19.7	22	24.2
Bild						

Online kaufen

Bestellnummer	404742
Sprossenzahl	3×14
Sprossen-/ Stufenzahl max. ausgefahren	34
Länge eingefahren (ca. m)	4.11
Länge ausgefahren (ca. m)	9.72
Standhöhe max. (ca. m)	8.34
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	5.23
Reichhöhe max. (ca. m)	10.34
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	7.23
Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	6.53
Gesamtbreite (ca. mm)	1200
Schrittlänge ein-/ausgefahren (ca. m)	2.72
Gesamtgewicht (ca. kg)	33.4
Bild	

Online kaufen