

**4011**

SPROSSENANLEGELEITER

**10**
YEAR
GUARANTEE**EN**
131**Max.**
150 kg
↓
**TRBS 2121-2**

Eigenschaften



- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Kompakte und leichte Ausführung.
- Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Merkmale



- Leiterinnenbreite 300 mm.

Vertriebsinnendienst



- Vertriebsinnendienst Tel.: +49 7522 700 700 ac.lg@hymer-alu.de

Alle Modelle

Bestellnummer	401106	401108	401110	401112	401114	401116
Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16
Länge (ca. m)	1.78	2.34	2.9	3.47	4.03	4.59
Standhöhe max. (ca. m)	0.75	1.29	1.83	2.37	2.91	3.45
Reichhöhe max. (ca. m)	2.75	3.29	3.83	4.37	4.91	5.45
Gesamtbreite (ca. mm)	355	355	355	697	810	810
Gesamtgewicht (ca. kg)	2.9	3.7	4.6	6.4	7.3	8.6
Bild						

Online kaufen

Bestellnummer	401118
Sprossenzahl	18
Länge (ca. m)	5.15
Standhöhe max. (ca. m)	3.99
Reichhöhe max. (ca. m)	5.99
Gesamtbreite (ca. mm)	921
Gesamtgewicht (ca. kg)	9.6
Bild	

Online kaufen