FLUO TP®

NEON-BAUSTELLENMARKIERER

Referenz	141513	141516	141517	141518	141519	141520	141525
Farbe	Rot	Orange	Gelb	Grün	Blau	Violett	Kirschrot

Beschreibung

FLUO TP wurde entwickelt, um die höchsten Anforderungen an die Sichtbarkeit und Langlebigkeit der Markierung zu erfüllen. Es wird besonders von Landvermessern für die Festlegung und Identifizierung geschätzt, wird aber auch in einer Vielzahl anderer Bereiche wie Straßenbau, Erdarbeiten, Rohrleitungen und im allgemeinen Baubereich eingesetzt.

FLUO TP ist das fluoreszierendste Markierungsspray auf dem Markt und bietet höchste Sichtbarkeit
Dank seiner neuen Formel (2016) mit einer noch höheren Dichte an fluoreszierenden Pigmenten.

Einfach und sicher zu bedienen, ist Fluo TP mit der patentierten Soppec "TP" Sicherheitskappe ausgestattet.



Rahmenbedingungen

- Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen
- Von Zündquellen, Hitze und Sonnenlicht fernhalten
- Nicht rauchen
- Dose auch nach Gebrauch nicht beschädigen
- Aerosol nicht dem Feuer aussetzen
- Sicherheitsdatenblätter sind auf unserer Website kostenlos verfügbar www.technimafrance.com



Gebrauchsanweisung

Vor dem Gebrauch: Kräftig schütteln
(Bälle müssen deutlich hörbar sein)



Entsperren Sie das Aerosol, indem Sie die Sicherheitskappe nach links drehen



Verwenden Sie FLUO TP®
« Kopf nach unten » ca. 10cm
von der zu besprühenden Fläche entfernt



Nach Gebrauch mit dem Kopf nach oben sprühen, um das Ventil und den Diffusor zu reinigen



Verriegeln Sie das Aerosol, indem Sie die Sicherheitskappe nach rechts drehen



Anwendung

Bemerkungen: Verwenndbar bis -15 ° C. Unterhalb dieser Temperatur kann die Qualität der Anwendung durch den durch das Aerosol erzeugten Druckabfall verändert werden (die Qualität der Farbe ändert sich nicht).

Die Verwendung von Protect Mark (Referenz: 142000) zusätzlich zu FLUO TP ermöglicht es, die Lebensdauer der Markierungen zu verlängern, indem die Lebendigkeit der fluoreszierenden Farben erhalten bleibt.

FLUO TP ist mit SOPPEC Zubehör verwendbar:

Markierradf: Ermöglicht das Markieren auf dem Boden ohne Absenken.

Markierpistole : Erleichtert das Markieren und Verwenden von Schablonen.

***Ende der Lebensdauer**: Recycling nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen.*

Sicherheitskappe

FLUO TP ist mit der patentierten Sicherheitskappe Soppec "TP" ausgestattet. Das einzigartige Design dieser Kappe bietet folgende Vorteile:

- Schutz vor versehentlichem Stolpern während des Transports oder der Handhabung
- Schutz der Hände des Benutzers vor Verschmutzung
- Einfach zu bedienen
- Die stärkste Sicherheitskappe auf dem Markt: Keine Beschädigung bis zu 1,5m Fallhöhe
- Feine und präzise Linien, für klare Markierungen ohne Sprühnebel

Die Farbe der Kappe entspricht der Sprühfarbe.

Leistungsbeschreibung

- Inhalt : 500 ml NET
- Verpackung : 1 Karton mit 12 Produkten
- Bindemittel : Acryl
- Pigmente : Mineralisch und organisch, frei von Schwermetallen
- Solsyndrome : komplexe Mischung frei von chlorierten Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen.
- Markierungsdauer : Bis zu 12 Monate, abhängig von der Oberfläche, den Anwendungsbedingungen und der UV-Belastung.
- Abdeckleistung : Von 2 bis 4m², abhängig von der Deckkraft und der Art des Trägers (Farbe, Porosität)
- Autonomie: 80 Meter für maximale Abdeckung (Standard NFT30-075). Ermöglicht es, 100 bis 200 Meter Markierung innerhalb der Geschwindigkeit der Anwendung und der gewünschten Abdeckung zu realisieren.
- Trocknungszeit: ca. 10 Minuten bei 20°C
- Ideale Lagerung zwischen *15 und 25°C*, **frostfrei**
- Technische Garantie: Lagerzeit vor Gebrauch von 4 Jahren



*Letzte Aktualisierung: **Juni 2021**. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren Versionen abgebrochen. Die zur Verfügung gestellten Informationen basieren auf unseren Kenntnissen und durchgeführten Tests. Sie befreien den Nutzer in keiner Weise davon, alle Regeln in Bezug auf seine Tätigkeit zu kennen und anzuwenden. Der Benutzer ist allein verantwortlich für Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts. Gefährlich. **Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung**.*