

DATENBLATT - Maxi Dry® 56-424

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - Präzisionsarbeiten

Beschreibung

Da bei über 40 % aller Arbeiten, die in der Metallfertigung, in der Automobilbranche, und in der Petrochemie ausgeführt werden, Schmier- oder Konservierungsflüssigkeiten zum Einsatz kommen, hat ATG® ein Produktsortiment entwickelt, dass unter solch schwierigen Bedingungen für „Controlled Performance™“ sorgt. Mit Hilfe zweier übereinander liegender Technologien wird für eine höhere Ölbeständigkeit gesorgt.

Einsatz-
bereiche

- Arbeiten in feuchtem Arbeitsumfeld
- Allgemeine Montage mit Kleinteilen, Präzisionsmontage
- Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
- Arbeiten mit öligen Gegenständen
- Automobilindustrie



LIEFERBARE GRÖSSEN

7 / 8 / 9 / 10 / 11

VERPACKUNG

72 Paar (6 x 12 Paar)

FARBE Tränergewebe/Beschichtung

Rot-Grau/Lila-Schwarz

LEISTUNGSTUFEN

EN 388: 4121A

Eigenschaften

- Atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken
- Durch die hohe Flexibilität sehr guter Tragekomfort
- Dunkle Ausführung schützt vor Verschmutzung
- Handfläche und Fingerkuppen beschichtet
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand.
- In neutralen Waschmitteln bis 40°C waschbar, wird nicht steif und schrumpft nicht
- Lösungsmittelfreie Ausführung (DMF frei)

Verwendungs-
hinweise

- In neutralen Waschmitteln bei 40°C waschbar
- Der Waschvorgang verändert die Handschuheigenschaften und kann die Leistungsstufen beeinflussen
- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe.
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Elixhausen, 22.01.2019

MaxiDry®

CONTROLLED PERFORMANCE™



GEBRAUCH (MECHANISCHER SCHUTZ - MODELLE: 56-424, 425, 427, 451)
(MECHANISCHER UND CHEMISCHER SCHUTZ - MODELLE: 56-426, 530, 535)

**Flüssigkeitsabweisende bzw. flüssigkeitsdichte
 Schutzhandschuhe für sichere Leistung in öligem oder
 nassem Arbeitsumfeld.**

**MaxiDry® Zero™ bietet thermische Isolation für Temperaturen
 bis maximal -10°C (hohe Aktivität).**

Alle Leistungswerte beziehen sich auf die Handinnenfläche.

Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden bzw. offenem Feuer. Verwenden Sie keinen Handschuh, wenn die Gefahr besteht, dass er sich im Gerät bzw. in sich bewegenden Geräteteilen oder Werkzeugen verfangen kann.

Wenn Sie mit Chemikalien umgehen überprüfen Sie bitte das der Handschuh das erforderliche Piktogramm trägt und für die entsprechende Chemikalie geeignet ist. Angaben zu Beständigkeiten bzw. Permeationszeiten erhalten Sie unter: www.atg-glovesolutions.com.

Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien. Der Widerstand gegen Chemikalien wurde unter Laborbedingungen an Proben beurteilt, die lediglich von der Handinnenfläche entnommen wurden und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Chemikalien. Er kann anders sein, wenn mit Gemischen gearbeitet wird. Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können.

Überprüfen Sie die Handschuhe vor Nutzung auf Beschädigungen/Defekte, Verunreinigungen und benutzen Sie keine verölten, verschlissenen oder defekten Produkte. Dies könnte zu Hautirritationen oder Kontaktdermatitis führen. In einem solchen Fall ziehen Sie einen Dermatologen oder Arzt zu Rate. Reinigen Sie den Handschuh nach Nutzung sorgfältig und stülpen Sie Handinnenfläche nach Außen um ein Abtrocknen der Innenseite zu ermöglichen.

Größentabelle nach EN 420:2003+A1:2009

Size	Minimum length (mm)	Palm circumference (mm)
5 (EU) XXS (US)	210 mm	137 mm
6 (EU) XS (US)	220 mm	152 mm
7 (EU) S (US)	230 mm	178 mm
8 (EU) M (US)	240 mm	203 mm
9 (EU) L (US)	250 mm	229 mm
10 (EU) XL (US)	260 mm	254 mm
11 (EU) XXL (US)	270 mm	279 mm
12 (EU) XXXL (US)	280 mm	295 mm

Die Handschuhe können aus ergonomischen Gründen kürzer sein als die Normvorgabe. Dies erfolgt um die Beweglichkeit des Handgelenks zu gewährleisten. Diese Handschuhe schützen damit nur die Hand und nicht das Handgelenk bzw. den Unterarm. Sie sind deshalb lediglich für spezifische Anwendungen geeignet.

ZUSAMMENSETZUNG/ALLERGIE

Einige Handschuhe können potentiell allergieauslösende Inhaltsstoffe enthalten, die bei Menschen mit einer Sensibilität für Allergien zu Reizungen und/ oder allergischen Reaktionen bei Kontakt führen können. Sollte eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu rate zu ziehen. ACHTUNG – DIESES PRODUKT KANN LATEX AUS NATURKAUTSCHUK ENHALTEN, WELCHES ZU ALLERGISCHEN REAKTIONEN FÜHREN KANN. FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN ATG®.

ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME

	EN 420:2003+A1 2009 Allgemeine Erfordernisse (Risikokategorie, Größen, Kennzeichnung, Markierung etc.) Hinweis zur vorliegenden Informationsbroschüre/Gebrauchsempfehlung
 ABCD	EN 388:2003 Mechanische Risiken A: Abriebfestigkeit - Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4) B: Schnittfestigkeit Coupe(Rundmesser)-Test - Index (Leistungsstufe 0-5) C: Weiterreißfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) D: Durchstichfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4)
 A B C D E F	EN 388:2016 Mechanische Risiken A: Abriebfestigkeit - Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4) B: Schnittfestigkeit - Coupe(Rundmesser)-Test - Index (Leistungsstufe 0-5) C: Weiterreißfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) D: Durchstichfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) E: Schnittfestigkeit - TDM TestCut nach ISO 13997 - (Leistungsstufe A-F)* F: Stoßfestigkeit nach EN 13594:2015 - Y/N (P-Ja)
	EN 374:2003 (MaxiDry® 56-426 und MaxiDry® Plus™ 56-530, 535) Geringer Schutz gegen chemische Gefahren. Das Handschuhpiktogramm - Wasserdichtigkeit - wird für Handschuhe verwendet, für die keine Eindringzeit >30 Minuten erzielt wurde (für mind. 3 Prüfchemikalien), die jedoch wasserfest/ flüssigkeitsdicht sind.
	EN 374:2003 (MaxiDry® Plus™ 56-530, 535) Schutz gegen Mikroorganismen (Penetration): Luft- und/oder Wasserdurchlässigkeitstest in Verbindung mit dem annehmbaren Qualitätsniveau (AQL). Level 3 - AQL <0,65/G1
	EN 511:2006 (MaxiDry® Zero™ 56-451) Kälteschutz A: Konvektive Kälte (0-4) B: Kontaktkälte (0-4) C: Wasserdichtigkeit (0-1)
	Lebensmittelkontakt (MaxiDry® Zero™ 56-451) Das Symbol zeigt an, dass das Produkt in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen darf. Auf www.atg-glovesolutions.com erhalten Sie weitere Informationen zur Kompatibilität.
	Produktionsdatum MM/YYYY

Höhere Leistungswerte stehen für besseren Schutz. Wenn "X" als Wert angezeigt wird, ist der Test entweder nicht ausgeführt worden oder ist nicht relevant. Stichtestigkeit kann nicht auf Nadeln/Injektionsnadeln angewandt werden.

PFLEGEHINWEISE

Lagerung/Reinigung:

In der Originalverpackung an einem frischen und trockenen sowie dunklen Ort aufbewahren. Von Ozon und Hitzequellen sowie offenem Feuer fernhalten.

Verschmutzte Handschuhe können bei 40°C bis zu 3x gewaschen werden. Lufttrocknung. (MaxiDry® 56-426 und MaxiDry® Plus™ 56-530, 535 sind nicht für einen Waschprozess vorgesehen, da es sich um chemische Schutzhandschuhe handelt)

Neue Handschuhe können aus der Originalverpackung bis maximal 5 Jahre nach dem aufgedruckten Produktionsdatum verwendet werden. Die Einsatzdauer wird durch Penetration, Degradation bzw. den sichtbaren Verschleiß begrenzt.

Abfall/Entsorgung:

Die benutzten Handschuhe können mit umweltschädlichen oder gefährlichen Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung sollte deshalb in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen erfolgen. Für weitere Informationen bezüglich der sachgemäßen Wahl und Benutzung der Handschuhe, der angebotenen Leistungen sowie einer Kopie der Konformitätserklärung zu erhalten, wenden sie sich an ATG® (info@atg-glovesolutions.com oder über Fax an: +94-11-225.38.87) bzw. den Lieferanten der Handschuhe.

GARANTIE/EGESCHRÄNKTER SCHADENSERSATZ

ATG® garantiert die Konformität des vorliegenden Produkts mit den technischen Werten zum Zeitpunkt der Lieferung an die autorisierten Verkäufer. ATG® übernimmt keine Haftung für mündlich ausgesprochene Anwendungsratungen oder Empfehlungen durch Fachhändler oder Importeure. Ebenfalls schließen wir die Haftung für unsachgemäßen oder falschen Einsatz und daraus möglicherweise entstehende Verletzungen aus. Der Anwender hat für den bestimmungsgerechten Einsatz des Produkts zu sorgen und akzeptiert die eingeschränkte Haftung. Die Verantwortung von ATG® ist auf den Wert des Produkts beschränkt.