J. STAFFL ARBEITSSCHUTZ GMBH
Mattseer Landesstraße 1A • 5161 Elixhausen

DATENBLATT - Maxi Dry® 56-426

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - Präzisionsarbeiten

Beschreibung

Da bei über 40 % aller Arbeiten, die in der Metallfertigung, in der Automobilbranche, und in der Petrochemie ausgeführt werde, Schmier- oder Konservierungsflüssigkeiten zum Einsatz kommen, hat ATG®ein Produktsortiment entwickelt, dass unter solch schwieren Bedingungen für „Controlled Performance™“ sorgt. Mit Hilfe zweier übereinander liegender Technologien wird für eine höhere Ölbeständigkeit gesorgt.

Einsatzbereiche

- Arbeiten unter öligen und feuchten Bedingungen
- Allgemeine Montage mit Kleinteilen, Präzisionsmontage
- Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
- Arbeiten mit öligen Gegenständen
- Automobilindustrie

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized More than clean

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE

GRIPtech® ERGOtech® LIQUItech®

LIEFERBARE GRÖSSEN
8 / 9 / 10 / 11

VERPACKUNG
72 Paar (6 x 12 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung
- /Lila-Schwarz

LEISTUNGSSTUFEN
EN 388: 4111A EN 374-3

Eigenschaften

- Flüssigkeitsabweisend und ölbeständig durch Liqui-Tech®
- Durch die hohe Flexibilität sehr guter Tragekomfort
- Dunkle Ausführung schützt vor Verschmutzung
- Handrücken teilbeschichtet für noch umfangreichere Anwendungen
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand.
- Die fest schließende Manschette im Handgelenkbereich sorgt dafür dass der Handschuh nicht von der Hand rutscht
- Lösungsmittelfreie Ausführung (DMF frei)

Verwendungshinweise

- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Dieser Handschuh bietet niedrigen Chemikalienschutz und ist flüssigkeitsdicht
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe.
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Elixhausen, 09.01.2020

MaxiDry®

CONTROLLED PERFORMANCE™

GEBRAUCH (MECHANISCHER SCHUTZ - MODELLE: 56-424, 425, 427, 451)
(MECHANISCHER UND CHEMISCHER SCHUTZ - MODELLE: 56-426, 530, 535)

Flüssigkeitsabweisende bzw. flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe für sichere Leistung in öligem oder nassem Arbeitsumfeld.

MaxiDry® Zero™ bietet thermische Isolation für Temperaturen bis maximal -10°C (hohe Aktivität).

Alle Leistungswerte beziehen sich auf die Handinnenfläche.

Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackte Kanten oder Schneiden bzw. offenem Feuer. Verwenden Sie keinen Handschuh, wenn die Gefahr besteht, dass er sich im Gerät bzw. in sich bewegenden Geräteteilen oder Werkzeugen verfangen kann.
Wenn Sie mit Chemikalien umgehen überprüfen Sie bitte das der Handschuh das erforderliche Piktogramm trägt und für die entsprechende Chemikalie geeignet it. Angaben zu Beständigkeiten bzw. Permeationszeiten erhalten Sie unter: www.atg-glovesolutions.com.
Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien. Der Widerstand gegen Chemikalien wurde unter Laborbedingungen an Proben beurteilt, die lediglich von der Handinnenfläche entnommen wurden und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Chemikalien. Er kann anders sein, wenn mit Gemischen gearbeitet wird. Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können.
Überprüfen Sie die Handschuhe vor Nutzung auf Beschädigungen/Defekte, Verunreinigungen und benutzen Sie keine verölten, verschlissenen oder defekten Produkte. Dies könnte zu Hautirritationen oder Kontaktdermatitis führen. In einem solchen Fall ziehen Sie einen Dermatologe oder Arzt zu Rate. Reinigen Sie den Handschuh nach Nutzung sorfältig und stülpen Sie Handinnenfläche nach Außen um ein Abtrocknen der Innenseite zu ermöglichen.

Größentabelle nach EN 420:2003+A1:2009

Size	Minimum length (mm)	Palm circumference (mm)
5 (EU) XXS (US)	210 mm	137 mm
6 (EU) XS (US)	220 mm	152 mm
7 (EU) S (US)	230 mm	178 mm
8 (EU) M (US)	240 mm	203 mm
9 (EU) L (US)	250 mm	229 mm
10 (EU) XL (US)	260 mm	254 mm
11 (EU) XXL (US)	270 mm	279 mm
12 (EU) XXXL (US)	280 mm	295 mm

Die Handschuhe können aus ergonomischen Gründen kürzer sein als die Normvorgabe. Dies erfolgt um die Beweglichkeit des Handgelenks zu gewährleisten. Diese Handschuhe schützen damit nur die Hand und nicht das Handgelenk bzw. den Unterarm. Sie sind deshalb lediglich für spezifische Anwendungen geeignet.

ZUSAMMENSETZUNG/ALLERGIEN

Einige Handschuhe können potentiell allergieauslösende Inhaltsstoffe enthalten, die bei Menschen mit einer Sensibilität für Allergien zu Reizungen und/ oder allergischen Reaktionen bei Kontakt führen können. Sollte eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu rate zu ziehen. ACHTUNG – DIESES PRODUKT KANN LATEX AUS NATURKAUTSCHUK ENTHALTEN, WELCHES ZU ALLERGISCHEN REAKTIONEN FÜHREN KANN. FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN ATG®.

DE GEBRAUCHSEMPFEHLUNG

ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME

	EN 420:2003+A1 2009 Allgemeine Erfordernisse (Risikokategorie, Größen, Kennzeichnung, Markierung etc.) Hinweis zur vorliegenden Informationsbroschüre/Gebrauchsempfehlung
ABCD	**EN 388:2003** Mechanische Risiken A: Abriebfestigkeit - Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4) B: Schnittfestigkeit Coupe(Rundmesser)-Test - Index (Leistungsstufe 0-5) C: Weiterreisfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) D: Durchstichfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4)
A B C D E F	**EN 388:2016** Mechanische Risiken A: Abriebfestigkeit - Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4) B: Schnittfestigkeit - Coupe(Rundmesser)-Test - Index (Leistungsstufe 0-5) C: Weiterreisfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) D: Durchstichfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) E: Schnittfestigkeit - TDM TestCut nach ISO 13997 - (Leistungsstufe A-F)* F: Stoßfestigkeit nach EN 13594:2015 - Y/N (P=Ja)
	EN 374:2003 ***(MaxiDry® 56-426 and MaxiDry® Plus™ 56-530, 535)*** Geringer Schutz gegen chemische Gefahren. Das Handschuhpiktogramm - Wasserdichtigkeit - wird für Handschuhe verwendet, für die keine Eindringzeit >30 Minuten erzielt wurde (für mind. 3 Prüfchemikalien), die jedoch wasserfest/ flüssigkeitsdicht sind.
	EN 374:2003 ***(MaxiDry® Plus™ 56-530, 535)*** Schutz gegen Mikroorganismen (Penetration): Luft- und/oder Wasserdurchlässigkeitstest in Verbindung mit dem annehmbaren Qualitätsniveau (AQL). Level 3 - AQL <0,65/G1
	EN 511:2006 ***(MaxiDry® Zero™ 56-451)*** Kälteschutz A: Konvektive Kälte (0-4) B: Kontaktkälte (0-4) C: Wasserdichtigkeit (0-1)
	Lebensmittelkontakt ***(MaxiDry® Zero™ 56-451)*** Das Symbol zeigt an, dass das Produkt in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen darf. Auf **www.atg-glovesolutions.com** erhalten Sie weitere Informationen zur Kompatibilität.
	Produktionsdatum MM/YYYY

Höhere Leistungswerte stehen für besseren Schutz. Wenn "X" als Wert angezeigt wird, ist der Test entweder nicht ausgeführt worden oder ist nicht relevant. Stichfestigkeit kann nicht auf Nadeln/Injektionsnadeln angewandt werden.

PFLEGEHINWEISE

Lagerung/Reinigung:
In der Originalverpackung an einem frischen und trockenen sowie dunklen Ort aufbewahren. Von Ozon und Hitzequellen sowie offenem Feuer fernhalten.
Verschmutzte Handschuhe können bei 40°C bis zu 3x gewaschen werden. Lufttrocknung. (MaxiDry® 56-426 und MaxiDry® Plus™ 56-530, 535 sind nicht für einen Waschprozess vorgesehen, da es sich um chemische Schutzhandschuhe handelt)
Neue Handschuhe können aus der Originalverpackung bis maximal 5 Jahre nach dem aufgedruckten Produktionsdatum verwendet werden. Die Einsatzdauer wird durch Penetration, Degradation bzw. den sichtbaren Verschleiß begrenzt.
Abfall/Entsorgung:
Die benutzten Handschuhe können mit umweltschädigenden oder gefährlichen Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung sollte deshalb in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen erfolgen. Für weitere Informationen bezüglich der sachgemäßen Wahl und Benutzung der Handschuhe, der angebotenen Leistungen sowie einer Kopie der Konformitätserklärung zu erhalten, wenden sie sich an ATG® (info@atg-glovesolutions.com oder über Fax an: +94-11-225.38.87) bzw. den Lieferanten der Handschuhe.

GARANTIE/EINGESCHRÄNKTER SCHADENSERSATZ

ATG® garantiert die Konformität des vorliegenden Produkts mit den technischen Werten zum Zeitpunkt der Lieferung an die autorisierten Verkäufer. ATG® übernimmt keine Haftung für mündlich ausgesprochene Anwendungsgarantien oder Empfehlungen durch Fachhändler oder Importeure. Ebenfalls schließen wir die Haftung für unsachgemäßen oder falschen Einsatz und daraus möglichweise entstehende Verletzungen aus. Der Anwender hat für den bestimmungsgerechten Einsatz des Produkts zu sorgen und akzeptiert die eingeschränkte Haftung. Die Verantwortung von ATG® ist auf den Wert des Produkts beschränkt.

Revision 2017/10