

**4061**

SEILZUGLEITER, DREITEILIG

**10**
YEAR
GUARANTEE**EN
131****Max.
150 kg**
↓
**TRBS 2121-2**

Eigenschaften



- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Robuste Führungsbeschläge aus Stahl.
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen.
- Langlebige, reißfeste Seile für eine sichere Höhenverstellung.
- Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.
- Hinweis: Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!

Merkmale



- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).



Vertriebsinnendienst



Vertriebsinnendienst Tel.: +49 7522 700 700 ac.lg@hymer-alu.de

Alle Modelle

Bestellnummer	406136	406142	406148
Sprossenzahl	3×12	3×14	3×16
Sprossen-/ Stufenzahl max. ausgefahren	29	34	39
Länge eingefahren (ca. m)	3.57	4.13	4.7
Länge ausgefahren (ca. m)	8.34	9.74	11.14
Standhöhe max. (ca. m)	6.57	7.84	9.1
Reichhöhe max. (ca. m)	8.57	9.84	11.1
Gesamtbreite (ca. mm)	1200	1200	1200
Gesamtgewicht (ca. kg)	29.5	34.4	41.9
Bild			

DE | Bedienung einer Seilzugleiter
Hymer-Leichtmetallbau



0:00 / 1:55



Weitere Videos