



4023

SPROSSENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR



MADE IN GERMANY





10
YEAR
GUARANTEE

EN
131

Max.
150 kg



Eigenschaften

- Rutsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.
- Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Merkmale

- Verpresste Leiterfüße.
- Verschraubte Aluminium-Scharniere.

Vertriebsinnendienst

- Vertriebsinnendienst Tel.: +49 7522 700 700 ac.lg@hymer-alu.de

Alle Modelle

Bestellnummer	402310	402312	402314	402316	402320	402324
Sprossenzahl	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10	2×12
Länge (ca. m)	1.47	1.75	2.05	2.33	2.88	3.00
Standhöhe max. (ca. m)	0.77	1	1.3	1.55	2.07	2.6

Bestellnummer	402310	402312	402314	402316	402320	402324
Reichhöhe max. (ca. m)	2.77	3	3.3	3.55	4.07	4.6
Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1.45	1.7	1.95	2.25	2.75	3.3
Gesamtbreite (ca. mm)	505	535	565	595	655	715
Schrittlänge ein-/ausgefahren (ca. m)	0.95	1.15	1.25	1.45	1.85	2.05
Gesamtgewicht (ca. kg)	5.1	6.1	7.3	8.4	10.9	13.6
Bild						