

PRODUKTBLATT - PVC Signal 1113

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - Allgemeine Arbeiten

Beschreibung

- Flexible PVC-Beschichtung auf Baumwollfutter
- Warmes, flauschiges Schaumfutter
- Komplettbeschichtet (Flüssigkeitsdicht)
- Gesamtlänge: 30 cm
- Stulpenlänge: 15 cm
- Farbe: Signalorange
- Beschichtung aus Hexamoll® Dinch® von BASF
- R.E.A.C.H konformes PVC

Einsatz- bereiche

- Allgemeine Arbeiten unter kalten und nassen Bedingungen
- Bau- und Handwerk
- Trockene und feuchte Bedingungen
- Wartungsarbeiten im Freien



LIEFERBARE LÄNGEN

10

VERPACKUNG

60 (5 x 12 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung

- / Signalorange

LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388: 3121X EN 511: 111

Eigenschaften

- Schutzhandschuh für Arbeiten mittleren Risikos
- Flexible und flüssigkeitsdichte PVC-Beschichtung für Arbeiten und feuchten Bedingungen
- Signalorange für bessere Sichtbarkeit
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort und die Griffsicherheit
- Warmes Schaumfutter schützt vor Kälte in Kühlhäusern und Kühl-LKW sowie bei Arbeiten im Freien bei Minusgraden
- Stulpe mitgefüttert
- Stulpenlänge 15 cm

Verwendungs- hinweise

- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Information nach R.E.A.C.H. Verordnung 1907/2006: „Dieses Produkt enthält Spuren von DEHP < 0,10 %“
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Elixhausen, 09.01.2020
Produktblatt Seite 1/3

Technisches Datenblatt

PVC Signal 1113

Bezeichnung	PVC Signal 1113
Material Beschichtung	PVC - Beschichtung
Beschichtung Dichte	0,7 mm
Material Stoff	Baumwollfutter
Material Winterfutter	Schaumfutter
Material Stulpe	Baumwollfutter, PVC - Beschichtung
Prüf-Nummer CTC	0075/485/162/11/05/0210



Abmessungen

Grösse	10
Gesamtlänge ca.	30 cm
Strickbundlänge ca.	10 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	248
Gewicht je Karton ca. (kg)	14,9

EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	3
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	2
Stichfestigkeit	1
EN ISO 13997	X

EN511: 2006

Konvektionskälte	1
Kontaktkälte	1
Wasserdichtheit	1

Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 10	9 003679 110125	9 003679 810124	9 003679 510123

Verpackung

Unterverpackung	12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	5 Polybag
Gesamtverpackung	60 Paar
Karton Länge	68 cm
Karton Breite	31 cm
Karton Höhe	24 cm

Ursprung

Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	6116 1080
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Gewirk, Kunststoff beschichtet

EG-Konformitätserklärung / Kategorie II

Der Hersteller:

J. Staffl Arbeitsschutz GmbH
 Mattseer Landesstrasse 1A, A-5161 Elixhausen

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

PVC Signal 1113:
 Art.Nr. 110125 - Gr. 10 - 5 Finger Schutzhandschuh

der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschrift der EU entspricht: Verordnung (EU) 2016/425 und übereinstimmt mit den europäischen harmonisierten Normen EN420: 2003 + A1: 2009, EN388: 2016 und EN511:2006 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

CTC
 4 rue Hermann Frenkel
 69367 Lyon cedex 07
 France
 Kenn-Nr.: 0075

ausgestellten EG Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/485/162/11/05/0210 war.

Elixhausen, 09.01.2020

J. Staffl
Arbeitsschutz GmbH
 Mattseer Landesstraße 1A
 5161 Elixhausen, Austria
 Tel. +43 (0)662/480811 | www.staffl.eu



EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären hiermit, dass die nachstehend beschriebene neue PSA

PVC Signal 1113:
Art.Nr. 110125 - Gr. 10 - 5 Finger Schutzhandschuh

übereinstimmt mit den Bestimmungen des Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 89/686/EWG, sowie der harmonisierten Norm EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 388: 2016, sowie EN 511 (111) und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

CTC
4, rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Dedex 07
France

Kenn-Nr.: 0075

ausgestellten EG Baumusterprüfbescheinigung Nr. 02995 - 04 war

PSA der Kategorie II, mittlere Risiken


Elixhausen, 20.02.2019

J. Staffl
Arbeitsschutz GmbH
Mattseer Landesstraße 1A
5161 Elixhausen, Austria
Tel. +43 (0)662/480811 | www.staffl.eu



SCHUTZHANDSCHUHE
Kategorie II

Benutzerinformation



Benutzerinformation
Schutzhandschuhe gegen mittlere Risiken / Kategorie II



Das Produkt entspricht PSA Richtlinie 89/686/EWG, spät. ab 21.04.2019 der Verordnung EU 2016/425 Artikel 11 B. Der REACH Verordnung 1907/2006 nach Annex XVII. / Baumusterprüfung durchgeführt durch 0075 CTC Groupe, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon - Cedex 07, Frankreich



A: Abriebfestigkeit Level 0 bis 4
B: Schnittfestigkeit Level 0 bis 5
C: Weiterreißfestigkeit Level 0 bis 4
D: Durchstichfestigkeit Level 0 bis 4
E: Schnittfestigkeit TDM ISO 13997 Level A bis F
P: Schutz gegen Stoß (bestanden/nicht bestanden -optional)

ABCDEP



Produktionsdatum Jahr/Monat JJJJ/MM

Diese Benutzerinformation ist mit der Produktinformation, die der Verpackung beigelegt ist, zu verwenden.

Lagerung/Verfallzeit:

Handschuhe in Originalverpackung kühl 5-30°C und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern und insbesondere vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (z. B. Laserdrucker, -kopierer etc.) lagern. Schutzhandschuhe mit einer Beschichtung aus PVC haben eine Verfallzeit von max. 5 Jahren ab Produktionsdatum. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Die Angabe des Produktionsdatums erfolgt im Format Jahr/Monat JJJJ/MM.

Gebrauch:

Diese Handschuhe sind zum Schutz vor mittleren Risiken gedacht. Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Prüfung abweichen können. Falls ein Schutz vor Stoß angegeben ist, gilt der Schutzbereich nicht für die Finger. Beim Auftreten von Abstumpfung während der Schnittfestigkeitsprüfung Coupe Test, sind die Ergebnisse der Schnittfestigkeitsprüfung nach EN 388:2016 nur als Hinweise zu verstehen, wohingegen die Schnittfestigkeitsprüfung nach EN 388:2016 TDM Referenzergebnisse bezüglich der Leistung liefert. Die Handschuhe sind schnitthemmend jedoch nicht schnittbeständig. Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden. Im Bereich rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer etc.) keine Handschuhe tragen. Die Handschuhe erfüllen die Vorgaben der Durchstichfestigkeitsprüfung (spitze Gegenstände) schützen jedoch nicht vor Stichen mit Injektionsnadeln! Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler wie Löcher, Risse oder andere Mängel, wie z. B. Verfärbung zu überprüfen. Schadhafte Handschuhe dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Tests wurden an der Handfläche durchgeführt.

Vorhandene Größen 7 bis 11 abhängig vom Artikel.

Größen für besonderen Zweck geeignet.

Reinigung/Desinfektion:

Eine Reinigung/Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung.

Entsorgung:

Gebrauchte Handschuhe sind entsprechend der Entsorgungsvorschriften der Verschmutzung und der Vorschriften der örtlichen Behörde zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Warnhinweise/Allergiker Hinweise:

Im Bereich rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer etc.) keine Handschuhe tragen. Es besteht die Gefahr, mitgerissen zu werden! Einige Handschuhmodelle enthalten Naturlatex und können bei Allergikern allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen holen Sie bitte umgehend ärztlichen Rat ein.

Weitere Informationen:

Über die Leistungen des Handschuhs oder der Inhaltsstoffe können Informationen beim Hersteller angefordert werden.

Konformitätserklärung: siehe www.staffl-arbeitsschutz.at

PVC SIGNAL 1113

J.STAFFL®

5 Finger Handschuh, PVC, Komplett beschichtet, glatte robuste Oberfläche, sehr gute Ölbeständigkeit, Baumwoll-Molton Futter, Kat. 2, Beschichtung orange, Liner weiß, Stulpe am Handgelenk, mechanischer Allzweckschutzhandschuh für eine Vielzahl von Konstruktions- Montage- und industrielle Tätigkeiten in trockenen, feuchten und öligen Umfeld im Freien bei kalter Witterung und schlechter Sicht.
z.B. Müllabfuhr, Kühlraum, Bau und Logistik



EN 420:2003+A1:2009



X = nicht getestet / anwendbar

EN388:2016



3121X

EN511



111

MATERIALBESCHREIBUNG BESCHICHTUNG

100% PVC

MATERIALBESCHREIBUNG GEWEBE

100% Baumwoll-Molton

Größen 10

Fingerfertigkeit 3

EU Baumusterprüfbescheinigung

Notified Body 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon - Cedex 07, Frankreich

Kartoninhalt 60 Paar (510x 12 Paar)

Größen / Farbcode am Bund

8	9	10	11
MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
-	-	-	-

PROTECTIVE GLOVES
Category II

Instruction for Use



Instruction for Use
Protective Gloves against medium Risks / Category II



The products is in compliance with he PPE directive 89/686/EEC latest from 21.04.2019 with the EU Regulation 2016/425 Article 11 B. REACH regulation EU 1907/2006 according to Annex XVII. / Type examination carried out by 0075 CTC Groupe, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon - Cedex 07, France

EN388:2016



ABCDEP

A: Abrasion resistance levels 0 to 4
B: Blade cut resistance levels 0 to 2
C: Tear resistance levels 0 to 4
D: Puncture resistance levels 0 to 4
E: TDM cut resistance ISO 13997 level A - F
P: Protection against impacts (pass/fail = optional)



Production date Year/Month YYYY/MM

This user information must be used in conjunction with specific product information that is enclosed with the packaging.

Storage/expiry date:

Store gloves in the original packaging in a cool (5-30°C) dry place and protect, particularly against direct sunlight. Do not store in the vicinity of ozone sources (e.g. laser printers, copiers etc.). Protective gloves made of PVC coating have a shelf-life of no more than 5 years from the production date. The actual shelf-life during use cannot be specied at a general level because it depends on the conditions of use. A distinct risk assessment must be performed for each individual case.

The production date is stated in the format year/month yyyy/mm.

Use:

These gloves are intended for protection against medium risks. Only use protective gloves for their intended purpose and in the correct size. A check/risk assessment must be carried out to ensure that the gloves are suitable for the intended use because the conditions in the place of work in relation to temperature, abrasion and degradation may vary from those of the type approval test. If impact protection is stated, the protection area does not apply to the fingers. When blunting occurs during the blade cut resistance test, the EN 388 blade cut resistance test results should be considered as being for guidance only, whereas the EN 388 blade cut resistance test provides reference results in respect of performance. When blunting occurs during the blade cut resistance test, the EN388:2016 Coupe cut resistance test results should be considered for guidance only, whereas the EN388:2016 TDM blade cut test provides reference results in respect of performance. These gloves resist cut but are not cut proof. Do not subject to high speed or serrated blades. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. Before use, the gloves should be checked for any defects such as holes, cracks or other defects, e.g. discoloration. Never use damaged gloves. Test is taken from the palm area of the glove.

Available sizes from 7 to 11. Depending on the article.

Fit for special purpose.

Cleaning/disinfection:

It is not intended that these gloves should be cleaned/disinfected and if doing so, the user bears full responsibility.

Disposal:

Dispose of used gloves dependent on the soiling level and in accordance with the applicable disposal regulations and local authority regulations. Unused gloves can be disposed of with domestic waste.

Warnings / allergy notes:

Do not wear gloves in the vicinity of rotating machine parts (saw blades, drills etc.). Risk of entanglement! Some gloves contain natural latex and may cause allergic reactions in people with allergies. Seek immediately medical advice in case of skin irritations or allergic reactions.

Further information:

For further information about the gloves or their contents please contact the manufacturer.

Declaration of conformity: see www.staffl-arbeitsschutz.at

PVC SIGNAL 1113

J.STAFFL®

5 Finger glove, fully PVC coated palm, strong smooth surface, completely cotton-molton lined, gauntlet, Cat. 2, orange coating, white liner, mechanical work gloves all round performance suitable for most construction work and general industrial assembly operations under dry, wet and oily environments for better visibility under bold and bad lighting conditions.



EN 420:2003+A1:2009



EN388:2016



3121X

EN511



111

X = not tested / not applicable

MATERIAL SPECIFICATION COATING

100% PVC

MATERIAL SPECIFICATION LINER

100% Cotton Molton

SIZE 10

DEXTERITY 3

EU TYPE EXAMINATION

Notified Body 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France

PACKAGING 60 pair (5x 12 pair)

SIZES / Colorcode wrist

8	9	10	11
MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
-	-	blue	-