



4043/4143

VIELZWECKLEITER



MADE IN GERMANY





10

YEAR

GUARANTEE

Max.

150 kg





Leiter als Verkehrsweg

TRBS 2121-2

EN

131-4

Eigenschaften ▼

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Platzsparendes Transportieren und Lagern.
- Multifunktionale Verwendung.
- Einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl.
- Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Vertriebsinnendienst ▼

- Vertriebsinnendienst Tel.: +49 7522 700 700 ac.lg@hymer-alu.de

Alle Modelle

Bestellnummer	404316	414312
Sprossenzahl	4x4	4x3
Länge (ca. m)	4.59	3.47
Standhöhe max. (ca. m)	3.6	2.5
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1.55	1.01
Reichhöhe max. (ca. m)	5.6	4.5
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	3.55	3.01
Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	2.25	1.7

Bestellnummer	404316	414312
Gesamtbreite (ca. mm)	810	697
Schrittlänge ein-/ausgefahren (ca. m)	1.48	1.15
Zusammengeklappt LxBxH (ca. m)	1.20×0.80×0.30	0.90×0.70×0.30
Plattformlänge (ca. m)	-	1.4
Plattformbreite (ca. m)	-	0.29
Gesamtgewicht (ca. kg)	14.6	15.5
Bild		